

KING-BULL

ELEVA 10





ELEVA 10



Estabilización
Manual



Capacidad de Carga
500 KG

PARÁMETROS

Altura de trabajo	10 m	Velocidad de elevación	4-6 m/min, descenso ajustable
Capacidad de carga	500 Kg	Plataforma	Chapa estriada de 3 mm
Peso operativo	900 Kg	Brazos de tijera	Acero Q235 120 x 60 x 3,75 mm
Dimensiones generales	1980 x 960 x 1400 mm	Bastidor base	Acero Q235 100 x 60 x 3,75 mm
Dimensiones de plataforma	1800 x 820 mm	Carril guía	5 mm
Sistema de desplazamiento	Manual / Remolcable	Patas estabilizadoras	Tubo rectangular 100 x 50 x 3,75 mm
Sistema de dirección	Tracción manual con palanca de dirección	Neumáticos	400-8 inflables, 4 unidades
Estabilización	Estabilizadores de manivela manual	Cesta	Plegable con escalera de acceso
Nivelación	Nivel de burbuja integrado	Latiguillos hidráulicos	Doble refuerzo de malla de acero
Motor de elevación	1,5 kW	Equipamiento	Caja de distribución eléctrica, soporte de base y medidor eléctrico
Alimentación	CA 240 V		
Sistema de control	Control remoto de subida y bajada		
Sistema hidráulico	Bomba, cilindro hidráulico, depósito de aceite, válvula de descenso y válvula de alivio de sobrepresión		

- La King Bull Eleva 10 es una plataforma elevadora de tijera de desplazamiento manual y remolcable, diseñada para ofrecer una solución estable, eficiente y sencilla de operar en trabajos en altura. Su estructura compacta y su capacidad de carga de 500 kg permiten realizar tareas de mantenimiento, instalación y construcción con total seguridad y gran capacidad de trabajo en diferentes entornos.
- Equipa elementos de seguridad y funcionalidad como control remoto, nivel de burbuja, medidor eléctrico, botón de parada de emergencia y sistema hidráulico con bomba, cilindro y depósito de aceite. Incorpora además cesta plegable con escalera de acceso, plataforma extensible, neumáticos inflables, estabilizadores de manivela manual, enchufe de CA y caja de distribución, garantizando un funcionamiento fiable y un manejo seguro en cada operación.



EPA EURO 5 CE



ELEVA 10



El **mando a distancia** permite accionar la subida y bajada de la plataforma de forma cómoda y segura, facilitando las operaciones de posicionamiento y elevación. Su funcionamiento sencillo mejora el control durante el trabajo y permite manejar el sistema de elevación sin necesidad de acceder directamente al panel principal.



Mando de elevación

El **sistema de desplazamiento manual y la palanca de dirección** permiten mover y posicionar la plataforma de forma sencilla y precisa antes de cada trabajo. Su diseño facilita las maniobras en espacios reducidos y mejora la movilidad del equipo durante el transporte y la preparación de la zona de trabajo.



Desplazamiento manual

Los **estabilizadores de manivela** manual permiten fijar la máquina de forma segura antes del uso, aportando una base firme incluso en terrenos irregulares y mejorando la seguridad operativa.



Máxima estabilidad

Los **neumáticos inflables, silenciosos y sin marcas** facilitan el desplazamiento de la plataforma, mejorando la estabilidad y absorbiendo las irregularidades del terreno. Su diseño permite trabajar en interiores y exteriores sin dañar pavimentos ni dejar marcas sobre superficies delicadas.



Neumáticos inflables

ELEVA 10



1 Plataforma elevadora de tijera

Permite alcanzar hasta 10 metros de altura de trabajo mediante un sistema de elevación por tijera, accionado mediante control remoto de subida y bajada. Su velocidad de elevación de 4 a 6 m/min y el descenso ajustable garantizan maniobras rápidas, precisas y seguras durante las operaciones en altura.



2 Cesta Plegable

La plataforma de trabajo incorpora una cesta plegable que facilita el transporte y almacenamiento de la máquina cuando no está en uso.



3 Estructura Reforzada de Acero



ELEVA 10

Hasta 10 Metros de Altura de Trabajo

Capacidad de Carga de 500 kg

Diseño Compacto y Remolcable

Estructura Reforzada en Acero Q235

Plataforma Antideslizante de Acero

Control Remoto de Elevación

Sistema Hidráulico Profesional

Estabilizadores de Alta Resistencia

Neumáticos Inflables para Mayor
Movilidad



Construcción Robusta para
Uso Profesional

Dirección Manual de Fácil Maniobra

Máxima Estabilidad en Altura

Cesta Plegable con Escalera de Acceso

Nivel de Burbuja Integrado

Latiguillos Hidráulicos Reforzados

Alimentación Industrial 240 V

FLEXIBLE Y EFICIENTE

EPA EURO 5 CE

1,5 Kw Motor de Elevación

900 Kg Peso Operativo

10 m Altura de Trabajo

Manual y Remolcable

Fácil Mantenimiento

Repuestos Disponibles

Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva

MD
MAQUINARIA
DIRECTO